

# Lettori di smart card senza contatto

Compatibilità con RFID, NFC e MIFARE

## Specifiche

R502-CL



Protocolli di scheda	<ul style="list-style-type: none"><li>• ISO/IEC 14443 (Schede Tipo A e Tipo B)</li><li>• Protocolli MIFARE e Felica</li><li>• ISO/IEC 18092</li><li>• ISO/IEC 15693</li></ul>
Frequenza orologio smart card	RFID HF (13.56 MHz)
Velocità interfaccia	106 kbps - 424 kbps
Dimensioni	120 x 80 x 25,6 mm
Peso	80 g
Interfaccia Host	USB 2.0 Type-A
Corrente di lavoro	< 100 mA senza scheda
Temperatura di lavoro	0 °C ~ 60 °C
Temperatura di archiviazione	-20 °C ~ 85 °C
Classificazione di umidità	≤90% (senza condensa)
Produttore	Feitian
Standard supportati	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC/SC</li><li>• CCID</li><li>• EMV livello 1</li><li>• Forum NFC</li></ul>
Conformità	RoHS, CE, FCC

### Piattaforme supportate

- Windows - Windows 2000 e versioni successive
- macOS e OS X
- Linux
- UNIX
- Android - Il dispositivo deve supportare USB On-The-Go