# Chiavi di sicurezza FIDO

Dispositivi di autenticazione multifattoriale

## Chiavi di sicurezza Feitian ePass FIDO

| | A4B | K10 | K28 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Connettività | USB-A | USB-A | USB-C |
| Certificazioni FIDO | FIDO2<br>FIDO U2F | FIDO2<br>FIDO U2F | FIDO2<br>FIDO U2F |
| Numero max. di chiavi per sito | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Dimensione | 44 x 21 x 3 mm | 15 x 13 x 2.5 mm | 15.5 x 16.5 x 8 mm |
| Peso | 2.7 g | 0.6 g | 2.4 g |
| Sistemi operativi | Windows, Linux, macOS, ChromeOS | Windows, Linux, macOS, ChromeOS | Windows, Linux, macOS, ChromeOS, Android |
| Tensione di esercizio | 5.0V | 5.0V | 5.0V |
| Corrente di esercizio | 35mA | 35mA | 35mA |
| Potenza | 0.17W | 0.17W | 0.17W |
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 60 °C | -10 °C ~ 60 °C | -10 °C ~ 60 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C |

© 2025 Microcosm Ltd.