

# Token password utilizzabili una sola volta (OTP)

Token autenticazione, tastiere e schede conformi a OATH

## Specifiche token

**Token c100**



**Token c200**



**Token c200 (Mini)**



Tipo OTP	Basato su evento	Basato sul tempo	Basato sul tempo
Algoritmo OTP	OATH HOTP (RFC 4226) SHA-1	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 Intervallo temporale 60 sec.	OATH TOTP (RFC 6238) SHA-1 o SHA-256 Intervallo temporale 30 sec.
Cifre OTP	6	6 Opzionale: 8 cifre	6
Display	LCD	LCD	LCD
Alimentazione	Durata della batteria: 3-5 anni	Durata della batteria: 3-5 anni	Durata della batteria: 3-5 anni
Fattore di forma	Portachiavi (vedere Dimensioni)	Portachiavi (vedere Dimensioni)	Portachiavi (vedere Dimensioni)
Dimensioni	62 x 29 x 11 mm	60 x 27 x 10 mm	44,3 x 19,9 x 7,4 mm
Peso	14,4 g	16,1 g	14 g
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C
Protezione ingresso (Classificazione IP)	N/A	N/A	IP68
Conformità	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE	RoHS, FCC, CE
Personalizzazione	Frontalini con colore completamente personalizzabile, fronte e retro Algoritmo configurabile Quantità ordine minimo: 500	Frontalini con colore completamente personalizzabile, fronte e retro Algoritmo configurabile Valore intervallo temporale configurabile Quantità ordine minimo: 500	Frontalini con colore completamente personalizzabile, fronte e retro Algoritmo configurabile Valore intervallo temporale configurabile Quantità ordine minimo: 500