

	Pro Lite	Pro Plus	Pro Net	FD Lite	FD Plus	FD Net
Conservazione sicura dei dati	✘	✔ 8KB	✔ 8KB	✘	✔ 8KB	✔ 8KB
Temperatura di conservazione	-20°C ~ +85°C	-20°C ~ +85°C	-20°C ~ +85°C	-40°C ~ +70°C	-20°C ~ +85°C	-20°C ~ +85°C
Temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	0°C ~ 70°C	0°C ~ 70°C	-10°C ~ +55°C	0°C ~ 70°C	0°C ~ 70°C
Valore umidità relativa	0% ~ 95%	0% ~ 95%	0% ~ 95%	N/A	0% ~ 90%	0% ~ 90%
Dimensioni	Mini: 19 x 17 x 7mm Standard: 50 x 16 x 8mm	Mini: 19 x 17 x 7mm Standard: 50 x 16 x 8mm	Mini: 19 x 17 x 7mm Standard: 50 x 16 x 8mm	60 x 18 x 9mm	62 x 21 x 12mm	62 x 21 x 12mm
Peso	Mini: 1,3g Standard: 5g	Mini: 1,3g Standard: 5g	Mini: 1,3g Standard: 5g	9g	10g	10g
Opzioni di colore	Mini: Nero/blu, nero/verde Standard: Verde, blu, bronzo	Mini: Nero/blu, nero/verde Standard: Verde, blu, bronzo	Mini: Nero/blu, nero/verde Standard: Verde, blu, bronzo	N/A	N/A	N/A
Personalizzazione	Mini: Cordino, inserto schiuma Standard: Etichette, cordino, inserto schiuma	Mini: Cordino, inserto schiuma Standard: Etichette, cordino, inserto schiuma	Mini: Cordino, inserto schiuma Standard: Etichette, cordino, inserto schiuma	Etichette	Etichette	Etichette
Certificazione e garanzie						
Conformità	CE, FCC, RoHS e REACH	CE, FCC, RoHS e REACH	CE, FCC, RoHS e REACH	CE, FCC e RoHS	CE, FCC e RoHS	CE, FCC e RoHS
Supporto tecnico gratuito per sempre	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Garanzia hardware 5 anni	✔	✔	✔	✔	✔	✔